

接收器: RX ES-CAN-HL

外壳材料:
工业用纤维增强聚碳酸酯 (PC)

重量:
约 650 克

外形尺寸:
宽: 131 mm (不含天线)
长: 166 mm
高: 88 mm (含防震垫)

防护等级:
IP 65

天线:
外置, TNC 接头

供电电源:
12/24 VDC +/- 50%

保险管:
PTC 72 VDC, 瞬时 3 A (持续 1.5 A)

I/O 通讯接口:
2 路 CANopen 通讯接口
1 路用于编程和线控的 RS232 串行通讯接口

输出:
2 MC 安全继电器输出 12/24 VDC 或 230 VAC, 8 A
2 路常开常闭可编程切换的继电器输出 12/24 VDC 或 230 VAC, 8 A

LED 诊断显示:
电源/操作, 信号接收, 急停错误, 主继电器, CAN 状态和 CAN 错误

频率范围:
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线技术:
多频点微处理器控制逻辑合成器

控制距离:
约 100 米

安全技术:
20 位 ADMO 地址码, 可达 100 万个组合
主动及被动急停功能
安全校验码
符合 3 种安全标准

工作温度范围:
-25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)

工作湿度范围:
0 - 97% 最大抗冷凝

响应时间:
少于 100 毫秒

波特率:
无线通讯可达 9600 bps
RS232 通讯可达 115.2 kbps
CAN 通讯可达 1 Mbps

标准配置:
H-Link 全可编程设置
配备标准工业用快速插头
无线通讯半双工和全双工反馈
RS232 线控功能半双工反馈
1 个接收器最多可配 4 个发射器
防震垫

标准选项:
掌上电脑及 H-Link
连接插头及电缆

