

技术规格表

HUSA_TECS_SC_001.0 CH
12-19-2008

HETRONIC
www.hetronic.com

接收器型号: **RX ES-CAN**
目录编号: **80060948-CAT**

外壳材料:
纤维增强聚碳酸酯 (PC)

防护等级:
IP 65

重量:
约 680 克

外形尺寸 (不含天线):
长: 166 mm
高: 114 mm
宽: 63 mm

诊断显示:
LED 电源/操作指示, 发射器信号
指示, 急停错误, CAN通讯激活指示

输入/输出:
I/O:
1 CAN总线连接(CAN-H, CAN-L 和
CAN-GND)
输出:
1 个常开急停继电器(8 A -
30 VDC / 240 VAC)

可用通讯协议:
•标准 CANopen 协议
•J1939
•Parker IQAN
•可使用客户要求的协议

工作温度范围:
-11° F ... +158° F (-25° C ... +70° C)

工作湿度范围:
0 - 97% 最大抗冷凝

天线:
外接TNC 安装

频率范围:
419 MHz, 429 MHz, 434MHz, 447 MHz,
458 MHz, 480 MHz, 869 MHz

控制距离:
约 100 米

无线技术:
微处理器控制逻辑合成器, AUTX 多点跳频功能

安全技术:
•20比特 (999, 999个独立地址码)
地址码组合
•主动及被动急停功能
•Hetronic 专用地址模块技术(ADMO)

电源供应:
12/24 VDC +/- 50%

响应时间:
少于100 毫秒



附件包括:

- 1个带防震安装垫接收器
- 1根天线
- 1个快速连接器

